

# S - BOGEN BASSETTO

S – Bögen werden bei uns in bester Handwerkstradition und Qualität hergestellt.

Sie zeichnen sich durch eine ausgeglichene Intonation und sehr gute Ansprache aus.

Dank unterschiedlichen Mensuren, Materialien und Wandstärken kann für jedes Instrument und jeden Anspruch der geeignete Bogen gefunden werden.



## LÄNGE UND FORM

S – Bogen in verschiedenen Längen nach Bedarf:

- 0 444 – 446 Hz
- 1 442 – 444 Hz
- 2 440 – 442 Hz
- 3 438 – 440 Hz

Standard und flache Form

## WANDSTÄRKE

Dickwandig:

Grundtöniger, tragfähiger und zentrierter Klang

Dünnwandig:

Modulationsfähiger Klang, weniger Anblaswiderstand als dickwandige Bögen

## MATERIAL

Neusilber weich (N):

Obertonreicher Klang durch alle Lagen

Neusilber hart (H):

Mehr Anblaswiderstand als N, brillanter Klang

Goldmessing/ Tombak (T):

Dunkler, weicher und gut mischender Klang

## 3 MENSUREN

Mensur L:

Grundtöniger, dunkler, kräftiger Klang

Mensur M:

Obertonreicher als Mensur L  
sehr gute hohe Lage

Mensur F:

Gute Ansprache in extrem hoher Lage  
verbunden mit kräftiger Tiefe

**BASSETTO BLASINSTRUMENTE**  
Walter und Marianne Bassetto  
Wiesenstrasse 13  
8500 Frauenfeld  
Schweiz

bassetto@bluewin.ch  
www.bassetto.ch

